

conti
coatings



Neuheiten 2017



Grundierungen
Innenfarben
Fassadenfarben
Holzschutz
Dekorative Produkte

Aus gutem Grund!

ohne Korn!
haftvermittelnd



Weiß pigmentierter Haftgrund
für innen und außen

Conti® Grundierweiß

- ohne Korn
- haftvermittelnd
- für innen und außen
- wasserdampfdurchlässig

Wasserverdünnbares Grundiermittel gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1

Weiß pigmentiert, leicht füllend. Zur Innen- und Außenanwendung. Geeignet für alle leicht saugenden Untergründe wie Kalk-Zementputz, Zement- und Gipsputz, Beton, Raufaser sowie tragfähige Altbeschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis. Geruchsarm, nicht brennbar, diffusionsfähig, lösemittel- und weichmacherfrei.

Verlängert die Offenzeit
nachfolgender Anstriche!

Farbton	weiß, tönbar
Gebindegrößen	12,5 l
Verbrauch	ca. 120 - 150 ml / m ² / Arbeitsgang

GRUNDIERUNGEN

Die Unbedenklichen!



Sol-S
Ba



**Stumpfmatte Sol-Silikat-Innenfarbe
für hochwertige Wand- und Deckenanstriche**

Conti® MineraBiosol®

- **geeignet für Allergiker**
- **hohe Diffusionsfähigkeit**
- **konservierungs-, lösemittel- und weichmacherfrei**
- **optisch egalisierend bei ungleichmäßigen Untergründen**

ECO-Institut-zertifizierte Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363 mit den guten Verarbeitungseigenschaften einer Dispersionsfarbe.

Besonders geeignet für hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Untergründen, Raufasertapeten, alten Silikat- und Mineralfarbenanstrichen sowie matten Dispersionsanstrichen. Einsetzbar im gesamten Wohnraumbereich sowie in der Denkmalpflege, hohes Deckvermögen und besonders leichte Verarbeitung.

**Nassabrieb Klasse 3
Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l**

Farbton	weiß, tönbar
Gebindegrößen	12,5 l
Verbrauch	ca. 140 ml / m ² / Arbeitsgang

INNENFARBEN

Kontrastverhältnis Klasse 1
Nassabrieb Klasse 1



Silikat
basis

CO
TUT
PRODUCT
11356 - 002

Hoch strapazierfähige Einschicht-Innenfarbe
auf Sol-Silikat Basis

Conti® MineraBiosol® Plus

- hochdeckend
- stumpfmatte Oberfläche
- gesundheitlich unbedenklich
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Besonders strapazierfähige Einschichtfarbe auf Sol-Silikatbasis mit hervorragender Deckkraft und optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Besonders geeignet für hochwertige Wand- und Deckenanstrieche auf mineralischen Untergründen, Raufasertapeten, alten Silikat- und Mineralfarbenanstrichen sowie matten Dispersionsanstrichen. Einsetzbar im gesamten Wohnraumbereich sowie in der Denkmalpflege, hohes Deckvermögen und besonders leichte Verarbeitung.

Nassabrieb Klasse 1
Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l

Farbton	weiß, tönbar
Gebindegrößen	12,5 l
Verbrauch	ca. 170 ml / m ² / Arbeitsgang

INNENFARBEN

Der Rissprofi!

Faserverstärkt
rissüberbrückend



Stumpfmatte, faserverstärkte
Silikonharz-Fassadenfarbe

Conti® Silco FaserPlus

- **faserverstärkt**
- **nicht filmbildend, mikroporös**
- **sehr hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit**
- **unanfällig gegen Algen-, Moos- und Schimmelbefall**

Matt auftrocknende Silikonharz-Fassadenfarbe mit Faserverstärkung, ideal als Schlämm- oder Renovierungsanstrich bei Flächen mit Schwund- und Haarrissen.

Leichte Verarbeitung, ausgezeichnetes Deckvermögen, schmutzabweisend, alkali- und alterungsbeständig, nicht thermoplastisch, geruchsarm und spannungsarm.

Überarbeitung ohne Gewebe möglich
Kann mit allen Fassadenfarben überarbeitet werden

Farbton	weiß, tönbar
Gebindegrößen	12,5 l
Verbrauch	ca. 130 - 180 ml / m ² / Arbeitsgang

FASSADENFARBEN

2 in 1!

Für schnellen
Arbeitsfortschritt!



Ein-Topf-System für
Holzanstriche
im Innenbereich

Conti® Tekton® 10 Aqua IsoDeck

- wasserverdünnbar
- hohes Deckvermögen
- 2 Anstriche pro Tag möglich
- ausgezeichnete Isolierwirkung

Für deckende Erst- und Renovierungsanstriche von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innenbereich. Ideal für Holzdecken, z. B. Kassettendecken, OSB- und Spanplatten oder Paneelbretter.

Hervorragende Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen, Nikotin oder ausgetrockneten Wasserflecken. Schnelltrocknend, leichte Verarbeitung mit gutem Verlauf, seidenmatt aufrocknend.

Isoliert Holzinhaltstoffe
Keine Grundierung nötig

Farbton	weiß
Gebindegrößen	2,5 l / 750 ml
Verbrauch	ca. 100 - 130 ml / m ² / Arbeitsgang

HOLZSCHUTZ

Unbegrenzte Gestaltungsvielfalt ...



**Mineralisch gefüllte Grund- und Endbeschichtung
zur dekorativen Gestaltung von Wandflächen
im Innenbereich**

Conti® DekoFinish

- **Körnungen: fein/mittel/grob**
- **gute Diffusionsfähigkeit**
- **leicht und vielfältig strukturierbar**
- **hoher Weißgrad und hohes Deckvermögen**

Mineralisch gefüllte, strukturgebende Grund- und Endbeschichtung, für dekorative Roll-, Spritz- und/oder Bürstensstrukturen auf Wandflächen im Innenbereich.

Leichte Verarbeitung, mit guter Diffusionsfähigkeit, ausgezeichnetem Deckvermögen und hohem Weißgrad, umweltverträglich und schadstoffarm. Lieferbar in drei verschiedenen Körnungen, fein/mittel/grob. Auftrag im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren, anschließend individuell strukturierbar. Frei von foggingaktiven Substanzen.

**In 3 Körnungen:
fein/mittel/grob**

Farbton	weiß, tönbar
Gebindegrößen	20 kg / 8 kg
Verbrauch	ca. 700 - 800 g / m ² / Arbeitsgang

DEKORATIVE PRODUKTE

... in 3 verschiedenen Körnungen!



„fein“

1

Conti® DekoFinish - Körnung fein

Strukturierung: Mit der Bürste aufgetragen und anschließend strukturiert

Verbrauch: ca. 700 g / m² / Arbeitsgang

Tönbar über das
Conti® ProfiColor®
System



1



DEKORATIVE PRODUKTE



2

„mittel“



Conti® DekoFinish - Körnung mittel

Strukturierung: Materialauftrag mit der Rolle und anschließend mit der Bürste strukturiert

Verbrauch: ca. 750 g / m² / Arbeitsgang



3

„grob“



Conti® DekoFinish - Körnung grob

Strukturierung: Einmaliger Auftrag mit der Rolle und anschließend mit der Bürste strukturiert

Verbrauch: ca. 800 g / m² / Arbeitsgang

2

3



conti[®]
coatings



Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

Gottlieb-Daimler-Straße 12
D-69115 Heidelberg

Tel. +49 6221 5301-0
Fax +49 6221 5301-176

E-Mail: info@kluthe.com

www.kluthe.com

Verkauf Oberhausen

Feldstraße 55
D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0
Fax +49 208 9948-163

E-Mail: info@conticoatings.com

www.conticoatings.com

Zur Beachtung: Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.