



Conti's Beste

Matte, extrem ergiebige Einschicht-Innenfarbe

Technische Daten

Lieferform	Viskos	Nassabrieb- beständigkeit*	Klasse 1
Anwendungsbereich	Innenwandfarbe	Kontrastverhältnis / Deckkraftklasse*	Klasse 1 bei 8 m ²
Verbrauch [1]	ca. 125 ml/m ²		
Spez. Gewicht	ca. 1,485 g/cm ³	Produkt-Code F+L	M-DF01

Angaben zu Inhaltstoffen

Gisbau-Code	M-SK01
Konservierungsmittel	Nicht enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 1 g/Ltr
VOC-Gehalt LEED (less water)	< 1 g/Ltr
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	Ja
Blei, Cadmium, Chrom VI	Nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) „Risiken für die lokale Umwelt“

Nr.	Einsatz	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Flüssige Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putzen, Tapeten, Vlies, Gipskartonplatten. Nicht betrachtet werden Bodenflächen und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten etc.	Gemeint sind dekorative Farben, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel), staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen (z.B. Tiefgrund), Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonschutzbeschichtungen	Ja	Ja	Ja	Ja

Eignung für den Einsatz nach LEED:

Kategorie (IEQ4.2 – 2009)	Flats
VOC-Limit	50 g/l
Limit erfüllt	Ja
Recyclinganteil	Keiner

Produktionsort

Chemische Werke Kluthe GmbH
 Feldstr. 55
 D-46149 Oberhausen