


Technische Information

## Petroleum

Reinigungsmittel und Putzöl für Haushalt und Industrie

### Produktinformation



**Kluthe Petroleum** ist ein langsamflüchtiges Reinigungsmittel und löst Fette und Öle von blanken, lackierten oder grundierten Metallen, Kunststoffen und Holz. Es löst ausgehärtete Anstrichstoffe und die meisten Kunststoffe nicht an. Nicht als Lampenöl geeignet!

- **Öl- und Fettlöser**
- **Putzöl für Haushalt und Industrie**
- **Auch für viele Kunststoff- und Lackoberflächen geeignet**



### Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	farblos, flüssig	<b>Haltbarkeit</b> [2]	mind. 1 Jahr
<b>Packungsgrößen</b>	0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l,	<b>Produkt-Code F + L</b>	
<b>Verbrauch</b> [1]	anwendungsbedingt	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	M-VM 04
<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 0,82 g/cm <sup>3</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	070 104

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Enthält** > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, C11-C14, N-Alkane, ISO-Alkane, Cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%), EG-Nr.: 925-653-7

### Hinweise

**Besonders zu Beachten** Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

**Besondere Hinweise** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Entsorgungshinweise** Entsorgungshinweise: Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:  
E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156  
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941001044> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

**Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)