

Technische Information

Silikon-Entferner

Langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

Produktinformation



Kluthe Silikon-Entferner eignet sich hervorragend zum Entfernen silikonhaltiger Polturrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung.

- **Hervorragende Reinigungskraft**
- **Entfernt silikonhaltige Rückstände**
- **Zur Vorbehandlung bei Lackierarbeiten**



Technische Angaben

Lieferform	flüssig	Haltbarkeit [2]	mind. 1 Jahr
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l	Produkt-Code F + L	M-VM 04
Verbrauch [1]	anwendungsbedingt	EU-VOC-Grenzwert	---
Spez. Gewicht	ca. 0,778 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	070104

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält Kohlenwasserstoffe

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Mit Pinsel auftragen oder aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen (max. 5 min.), mit sauberem Tuch abwischen. Große Silikonrückstände zuerst mechanisch grob entfernen, die Feinreinigung dann mit Silikonentferner vornehmen.

Achtung Nicht geeignet um ausgehärtete Silikondichtmassen zu lösen und zu entfernen!

Hinweise

Besonders zu Beachten Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Berührung mit der Haut vermeiden.

Entsorgung Mit dem **Rema-System!** Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941000559> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com